Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Техноритм»

наименование испытательной лаборатории (центра)

432042, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
432042, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Рябикова, 10						
1	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места	-	-	Уровень звука и октавные уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот – постоянного шума	(20–140) дБА, дБ
					Эквивалентный и максимальный уровни звука для не постоянного шума	(20-140) дБА, дБАi
					Пиковый уровень звука С	(20-140) дБС
2	ГОСТ 31319–2006	Рабочие места	-	-	Среднеквадратические уровни виброускорения	(80–175) дБ
					Корректированные, эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(80-175) дБ
3	ГОСТ 12.1.047-85	Рабочие места на морских и речных судах Жилые помещения на морских и речных судах	-	-	Среднеквадратические уровни виброускорения	(80–175) дБ
					Корректированные, эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(80-175) дБ
					Корректированные, эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(80-175) дБ
4	ГОСТ 31192.2–2005 (ИСО 5349–2:2001)	Рабочие места	-	-	Корректированные, эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(80-175) дБ
5	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349)	Рабочие места			Корректированные, эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(80-175) дБ
6.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность искусственная	(10-200000) лк
					Освещенность естественная	(10-200000) лк
					КЕО	(1-6)%

1	2	3	4	5	6	7
					Яркость	(1-2000000)кд/м^2
					Коэффициент пульсации	(1-100)%
					Отраженная блескость	Наличие-отсутствие
					Показатель ослепленности	Наличие-отсутствие
7	ГОСТ 12.1.005–88	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(-40-120)^{0}С
					Относительная влажность воздуха	(1–99)%
					Скорость движения воздуха	(0,1–20) м/с
					Интенсивность теплового излучения	(1-2000) Вт/м^2
					ТНС – индекс	(0,2-60)^{0}С
8	СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 (приложение 3)	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля: 5 Гц–2 кГц	(8–100) В/м
					Напряженность электрического поля: 2 кГц–400 кГц	(0,8–10) В/м
					Плотность магнитного потока: 5 Гц–2 кГц	(80-1000) нТл
					Плотность магнитного потока: 2 кГц–400 кГц	(1–100) нТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
9	ГОСТ 12.1.006 -84	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля: 60 кГц - 40 ГГц	(1-500) В/м
					Напряженность магнитного поля 60 кГц - 40 ГГц	(0,5-50) А/м
					Плотность потока энергии 60 кГц - 40 ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
10	СанПиН 2.2.4.3359-16 (пункт 7.3.4)	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01–100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
11	СанПиН 2.2.4.3359-16 (пункт 7.3.3)	Рабочие места	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	(0,1-2000) мТл
12	МУК 4.3.044-96	Селитебная территория			Напряженность электрического поля кило(НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов 30кГц – 30МГц	(1-500) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность магнитного поля кило(НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов 30кГц – 3МГц	
13	МУК 4.3.679-97	Селитебная территория	-	-	Напряженность электрического поля кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов 30кГц – 30МГц	(1-500) В/м
					Напряженность магнитного поля кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов 30кГц – 3МГц	(0,5-50) А/м
14	МУК 4.3.1677–03	Селитебная территория	-	-	Напряженность электрического поля 27МГц – 2400МГц	(1–100) В/м
					Плотность потока энергии 300МГц – 40ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
15	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190–03	Селитебная территория	-	-	Плотность потока энергии 27МГц – 40ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
16	МУК 4.3.1167-02	Селитебная территория	-	-	Плотность потока энергии 27МГц – 40ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
17	МУ 4550-88	Селитебная территория	-	-	Напряженность электрического поля ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- И СВЧ-ДИАПАЗОНОВ 30кГц - 3000МГц	(1-100) В/м
					Напряженность магнитного поля ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- И СВЧ-ДИАПАЗОНОВ 30кГц – 3МГц	(0,5-50) А/м
					Плотность потока энергии ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- И СВЧ-ДИАПАЗОНОВ 27МГц – 40ГГц	(0,265-100000) мкВт/см^2
18	ГОСТ 12.1.002–84	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,01–100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты	(0,1-1800) А/м
19	МВК 13.6(24)–10 (согласована ЦМИИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 2010г)	Производственная среда Здания, помещения производственного, служебного и социально-бытового назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) в энергетическом диапазоне (0,05 – 3,0) МэВ	(0,1–3·10^6)мкЗв/час
					Амбиентный эквивалент дозы (ЭД) гамма излучения) в энергетическом диапазоне (0,05 – 3,0) МэВ	(1,0-10^7)мкЗв

1	2	3	4	5	6	7
20	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации ДРБП – 03 (номер по гос.реестру СИ № 16370-97)	Производственная среда Здания, помещения производственного, служебного и социально-бытового назначения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) в энергетическом диапазоне (0,05 – 3,0) МэВ	(0,1–3·10^6)мкЗв/час
					Мощность и амбиентного эквивалента дозы (ЭД) гамма излучения) в энергетическом диапазоне (0,05 – 3,0) МэВ	(1,0-10^7)мкЗв
					Плотность потока альфа-частиц	(0,1-700) $см^{-2} \cdot с^{-1}$
					Плотность потока бета-частиц	(0,1-700) $см^{-2} \cdot с^{-1}$
21	МУ 2.6.1.1982–05	Рабочие места персонала рентгеновских и рентгенодиагностических кабинетов, Помещения, смежные с рентгеновским кабинетом	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения в энергетическом диапазоне 15 кэВ–10 МэВ	(0,10-10^6)мкЗв /ч
22	Методика радиационного контроля рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических кабинетов с использованием дозиметра ДКС – 96 с БДКС – 96, утвержденная ЦМИИ ФГУП «ВНИИФТРИ»	Рабочие места персонала рентгеновских и рентгенодиагностических кабинетов, Помещения, смежные с рентгеновским кабинетом	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения в энергетическом диапазоне 15 кэВ–10 МэВ	(0,10-10^6)мкЗв /ч
23	МУ 2.6.5.032-2017	Рабочие поверхности Комплекты спецодежды Средства индивидуальной защиты Транспорт			Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	(0,1-700) $см^{-2} \cdot с^{-1}$ (0,1-700) $см^{-2} \cdot с^{-1}$

Генеральный директор ООО «Техноритм» — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Д.А.Хасанов — инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.